



EQUIPO MINIMO

Todos los locales destinados a Jardín Infantil y/Sala Cuna deben construirse considerando el Equipo Mínimo y los Lámina tipo JUNJI al edificio, por ser elementos indispensables para el funcionamiento del establecimiento.

RECINTOS	EQUIPO MINIMO
1. AREA ADMINISTRATIVA	
1.1 Oficina Directora	a) Perchero adosado al muro con 2 ganchos. b) Riel o barra para cortinas. <u>Punto a considerar:</u> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía.
1.2 Oficina Educadoras	a) Perchero adosado al muro con 2 ganchos. b) Barra para cortina con sus respectivas argollas. <u>Punto a considerar:</u> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía.
1.3 Sala Espera	a) Fichero mural de 1.00x1.00 m., altura de colocación 0.90 m., del N.P.T. b) Riel o barra para cortinas. c) Buzón de sugerencias de acuerdo a Lámina JUNJI. <u>Puntos a considerar:</u> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía. - Enchufes a h mínima 1.30 mt del NPT.
1.4 Sala Control Salud y/o Amamantamiento. Si los recintos funcionan independientes considerar: - Sala Control Salud (de a-g) - Sala de amamantamiento y Control Salud (a, b, c, d, f, g)	a) 1 lavamanos con pedestal; altura de colocación 0.80 m, del N.P.T. b) Dispensador de jabón líquido frente a lavamanos. c) Dispensador de toalla de papel de un solo uso. d) 1 botiquín para primeros auxilios, adosado a muro; blanco con cruz roja. e) 1 camilla de largo 1.20 m., ancho 0.60 m. y 0.60m., de alto. f) Perchero adosado a muro con 4 ganchos. g) Riel o barra para cortinas. <u>Puntos a considerar:</u> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía. - Enchufes a h mínima 1.30 mt del NPT.
1.5. Sala Multiuso: Comedor de Personal y Sala de Reuniones.	a) 1 lavaplatos simple o lavamanos espacio para unidad de refrigeración. Considera mesón de preparación (de 0.50 m profundidad) en caso de instalar un lavaplatos, dicho mesón puede ser de acero inoxidable o con cubierta postformada enchapada en formalita. b) Dispensador de jabón líquido. c) Dispensador de toalla de papel de un solo uso. d) Mueble lockers para personal según diseño Lámina. e) Riel o barra para cortinas. <u>Puntos a considerar:</u> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos o equipos fluorescentes con celosías de protección, de ahorro de energía.
2. AREA DOCENTE	
2.1 Sala de Actividades (Nivel Medio y/o Transición) cap.= 32 párvulos c/u	a) Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto). b) Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 1.50 x 1.00 mt instalada a h: 0.30 m. del NPT (uso párvulo) c) Perchero adosado al muro con 32 ganchos individuales; altura de colocación 0.90 m., del N.P.T. Diseño según Lámina H JUNJI. d) Riel o barra para cortinas. e) Barra metálica diámetro 11/2" x2 mm., de espesor, colocada a 0.50 m., del N.P.T., tras la cual se instala un espejo con marco de aluminio de 1.10 m., de alto por 1.50 m., a 30 cm., del N.P.T. Ver Lámina L JUNJI. <u>Puntos a considerar:</u> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía. - Closet para guardar colchonetas y frazadas. Consultar láminas J, K y K1 JUNJI. - Enchufes a h mínima 1.30 mt del NPT.

<p>2.2. Sala de Hábitos Higiénicos (para atender a 32 párvulos)</p>	<p>a) 3 lavamanos tipo Tomé o similar, con pedestal bajo. Altura de colocación 0.60 m., del N.P.T. Desagüe individual. Consultar P.V.C. Cada artefacto debe estar provisto de una llave tipo Fas Crane alta mariposa de agua fría. En Regiones XI y XII todos los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente. Ver detalle Lámina A JUNJI.</p> <p>b) 1 lavamanos con pedestal elevado, altura de colocación 0.75 m., del n.p.t. Diseño según Lámina D JUNJI. (Para niños con discapacidad).</p> <p>c) 2 W.C. silencioso para párvulos consultar asiento y tapa. Consultar barra para discapacitados, adosada a muro adyacente del WC. Ver Lámina C JUNJI.</p> <p>d) 3 espejos de 0.30 m., de alto x 0.50 mt de ancho c/u con marco de aluminio. Irán colocados sobre lavamanos afianzados a muro. Ver Lámina A JUNJI.</p> <p>e) Dispensador papel higiénico, colocado entre los WC a 0.60mt del N.P.T.</p> <p>f) Dispensador de jabón líquido, es una unidad frente a cada lavamanos.</p> <p>g) Perchero-portavasos, adosado al muro, con 32 ganchos individuales, altura de colocación 0.90 m. del N.P.T. Diseño según Lámina I JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>2.3. Sala de Actividades Nivel Sala Cuna hasta 20 lactante c/u. (1 Sala de Act. para lactante menor o 1 Sala de Actividades para lactante mayor).</p>	<p>a) Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 0.70 x 1.00 mt instalada a h: 1.15 mt. del NPT (uso adulto).</p> <p>b) Pizarra magnética blanca sin portaplumón de 1.50 x 1.00 mt instalada a h: 0.30 m. del NPT (uso lactante).</p> <p>c) Perchero adosado al muro con 20 ganchos individuales; altura de colocación 0.90 m., del N.P.T. Diseño según Lámina.</p> <p>f) Riel o barra para cortinas.</p> <p>d) Barra metálica diámetro 1½” colocada a 0.40 m., del N.P.T. en Sala Cuna Menor y a 0.50 m., en Sala Cuna Mayor, tras la cual se instala 1 espejo a 20 cm., del N.P.T., con marco de aluminio de 1.10 cm., alto x 1.50 m., de ancho. Ver detalle Lámina L JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía. - Closet para guardar colchonetas y frazadas. Consultar láminas J, K y K1 JUNJI. - Enchufes a h mínima 1.30 mt del NPT.
<p>2.4. Sala de Mudadas y Hábitos Higiénicos para atender a 40 lactantes (20 lactantes menores y 20 lactantes mayores).</p>	<p>a) 2 bañeras en fierro fundido tipo lavarropa Frutillar o similar, provistas de agua fría y caliente y llave combinación cuello cisne alta al piso. Altura colocación del artefacto 0.80 m., del N.P.T.</p> <p>b) 4 mesones mudadores de 0.80 m., de largo, 0.80 m., de ancho y 0.80 m., de alto cada uno. Consultar cubierta postformada enchapada en formalita con colchoneta lavable. Nota: a) y b) deben formar una unidad. Tipo mesón ver diseño Lámina B JUNJI.</p> <p>c) 1 W.C. tipo silencioso, con asiento y tapa.</p> <p>d) Perchero adosado al muro, con 40 ganchos individuales, altura de colocación 1.20 m., del N.P.T. (bajo casilleros). Ver diseño Lámina H JUNJI.</p> <p>e) 2 lavamanos tipo Tomé o similar, con pedestal bajo (uso lactante). Altura de colocación 0.50 m., del N.P.T. Desagüe individual. Cada artefacto debe estar provisto de una llave tipo Fas Crane alta mariposa de agua fría. En Regiones XI y XII todos los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente. Ver Lámina A JUNJI.</p> <p>f) 1 lavamanos con pedestal; altura de colocación 0.80 m, del N.P.T. (uso adulto). En Regiones XI y XII los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente.</p> <p>g) 3 espejos de 0.30 m, de alto x 0.50 m de ancho c/u con marco de aluminio. Irán colocados sobre lavamanos afianzados a muro. Ver Lámina A JUNJI.</p> <p>h) Espejos de 0.80 m.x0.30m., con marco de aluminio, colocados a 0.05 m., de la cubierta del mesón de mudas, en ambos costados, afianzados a muro. Son 2 ó 4 unidades, según diseño de mesones de mudas y bañeras.</p> <p>i) Dispensador de jabón líquido; son 2 unidades.</p> <p>j) 1 Dispensador de papel higiénico, colocado a 1.30 m., del N.P.T.</p> <p>k) Mueble mural con 40 casilleros de 0.20x0.20x0.30 mt., c/u. Altura de colocación 1.30 m., del N.P.T. Ver Lámina G JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>2.5. Sala de Mudadas y Hábitos Higiénicos para atender a 20 lactantes.</p>	<p>a) 1 bañera en fierro fundido tipo lavarropa Frutillar o similar, provistas de agua fría y caliente y llave combinación cuello cisne alta al piso. Altura colocación del artefacto 0.80 m., del N.P.T.</p>

	<p>b) 2 mesones mudadores de 0.80 m., de largo, 0.80 m., de ancho y 0.80 m., de alto cada uno. Consultar cubierta postformada enchapada en formalita para colchoneta lavable. Nota: a) y b) deben formar una unidad. Tipo mesón ver diseño Lámina B JUNJI.</p> <p>c) 1 W.C. tipo silencioso, con asiento y tapa.</p> <p>d) Perchero adosado al muro, con 20 ganchos individuales, altura de colocación 1.20 m., del N.P.T. (bajo casilleros). Ver diseño Lámina H JUNJI.</p> <p>e) 1 lavamanos tipo Tomé o similar, con pedestal bajo (uso lactante). Altura de colocación 0.50 m., del N.P.T. Desagüe individual. Debe estar provisto de una llave tipo Fas Crane alta mariposa de agua fría. En Regiones XI y XII los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente. Ver Lámina A JUNJI.</p> <p>f) 1 lavamanos con pedestal; altura de colocación 0.80 m, del N.P.T. (uso adulto). En Regiones XI y XII los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente.</p> <p>g) 2 espejos de 0.30 m., de alto x 0.50 mt de ancho c/u con marco de aluminio. Irán colocados sobre lavamanos; afianzados a muro. Consultar Lámina A JUNJI.</p> <p>h) Espejos de 0.80 m.x0.30m., con marco de aluminio, colocados a 0.05 m., de la cubierta del mesón de mudas, en ambos costados, afianzados a muro. Son 2 unidades, según diseño de mesones de mudas y bañeras.</p> <p>i) Dispensador de jabón líquido, colocada frente a bañera; es 1 unidad.</p> <p>j) 1 Dispensador de papel higiénico, colocado a 1.30 m., del N.P.T.</p> <p>k) Mueble mural con 20 casilleros de 0.20x0.20x0.30 m., c/u. Altura de colocación 1.30 m., del N.P.T. Ver Lámina G JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>2.6 Sala Bañera Párvulos</p>	<p>a) 1 tineta en fierro fundido esmaltada o similar (1.00 x 0.66 x 0.36 mt), provista de agua fría y caliente y ducha móvil tipo teléfono. Altura de colocación 0.80 m., del N.P.T. (Ver Lámina F JUNJI)</p> <p>b) Dispensador de jabón líquido, colocada frente a bañera; es 1 unidad.</p> <p>c) 1 Perchero adosado al muro con 2 ganchos individuales.</p> <p>d) 1 banqueta de 0.60 m. de largo x0.60 m., de ancho x0.50 de alto.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3. AREA DE SERVICIOS	
<p>3.1. Cocina General</p> <p>Se indican características generales, dado que la cantidad de artefactos, largo de mesones se expresan en tabla de cocinas.</p>	<p>a) Lavaplatos doble, provisto de agua caliente y fría.</p> <p>b) Lavafondos de acero inoxidable o de fierro fundido esmaltado o similar (1.00 x 0.66 x 0.36 mt). Estará provisto de llave de agua fría y caliente ubicadas a una altura de 0.25 m., sobre el nivel superior del artefacto.</p> <p>Nota: los artefactos señalados en letras a) y b) consultan sifón de cobre. Todos los artefactos del recinto deben ser instalados a una altura de 0.85 mt del N.P.T.</p> <p>c) 1 lavamanos con pedestal o vanitorio de acero inoxidable, provisto de agua fría y caliente, instalado a 0.85 mt del NPT.</p> <p>d) 1 Dispensador de jabón líquido, ubicado frente a lavamanos.</p> <p>e) 1 Dispensador de toalla de papel de un solo uso.</p> <p>f) Campana de humo con ducto de 10". Deberá cubrir el área total en que se ubican artefactos de cocción (fogón, fogones y/o cocina de 4 platos). Llevará extractor.</p> <p>g) Mesones de preparación de acero inoxidable. De ancho 0.60 m., y 0.85 m. alto. Diseño en Lámina M JUNJI.</p> <p>h) Mueble colgante de madera aglomerada enchapada de color blanco con puertas y repisa intermedia, frente mínimo 1,50 m, profundidad libre 0,30 m y alto aprox. 0,60 m, instalado a una altura de 1.30 mt del N.P.T. Consultar Lámina M JUNJI.</p> <p>i) Perchero adosado al muro con 4 ganchos individuales, instalados alejados del punto de cocción y sobre h: 1.30 mt.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Puerta malla mosquitera, en conexión directa con el exterior. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>3.2 Cocina de Sala Cuna (ex Cocina de Pre-Preparados)</p> <p>Se indican características generales, dado que la cantidad de artefactos, largo de mesones se expresan en tabla de cocinas.</p>	<p>a) Lavaplatos doble, provisto de agua caliente y fría.</p> <p>b) Lavafondos de acero inoxidable o de fierro fundido esmaltado o similar (1.00 x 0.66 x 0.36 mt). Estará provisto de llave de agua fría y caliente ubicadas a una altura de 0.25 m., sobre el nivel superior del artefacto.</p> <p>Nota: los artefactos señalados en letras a) y b) consultan sifón de cobre. Todos los artefactos del recinto deben ser instalados a una altura de 0.85 mt del N.P.T.</p>

	<p>c) 1 lavamanos con pedestal o vanitorio de acero inoxidable, provisto de agua fría y caliente, instalado a 0.85 mt del NPT.</p> <p>d) 1 Dispensador de jabón líquido, ubicado frente a lavamanos.</p> <p>e) 1 Dispensador de toalla de papel de un solo uso.</p> <p>f) Campana de humo con ducto de 6 a 10". Deberá cubrir el área total en que se ubican artefactos de cocción (fogón, fogones y/o cocina de 4 platos). Llevará extractor.</p> <p>g) Mesones de preparación de acero inoxidable. De ancho 0.60 m., y 0.85 m. alto. Diseño en Lámina M JUNJI.</p> <p>h) Mueble colgante de madera aglomerada enchapada de color blanco con puertas y repisa intermedia, frente mínimo 1,50 m, profundidad libre 0,30 m y alto aprox. 0,60 m, instalado a una altura de 1.30 mt del N.P.T. Consultar lámina M JUNJI.</p> <p>i) Perchero adosado al muro con 4 ganchos individuales, instalados alejados del punto de cocción y sobre h: 1.30 mt.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Puerta malla mosquitera, en conexión directa con el exterior. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>3.3 Cocina de Leche</p> <p>Se indican características generales, dado que la cantidad de artefactos, largo de mesones se expresan en tabla de cocinas.</p>	<p>a) Lavaplatos doble, provisto de agua caliente y fría.</p> <p>b) Lavafondos de acero inoxidable o de fierro fundido esmaltado o similar (1.00 x 0.66 x 0.36 mt). Estará provisto de llave de agua fría y caliente ubicadas a una altura de 0.25 m., sobre el nivel superior del artefacto.</p> <p>Nota: los artefactos señalados en letras a) y b) consultan sifón de cobre. Todos los artefactos del recinto deben ser instalados a una altura de 0.85 mt del N.P.T.</p> <p>c) 1 lavamanos con pedestal o vanitorio de acero inoxidable, provisto de agua fría y caliente, instalado a 0.85 mt del NPT.</p> <p>d) 1 Dispensador de jabón líquido, ubicado frente a lavamanos.</p> <p>e) 1 Dispensador de toalla de papel de un solo uso.</p> <p>f) Campana de humo con ducto de 4 a 6". Deberá cubrir el área total en que se ubican artefactos de cocción (cocina encimera de 2 platos o cocina de 4 platos). Llevará extractor.</p> <p>g) Mesones de preparación de acero inoxidable. De ancho 0.60 m., y 0.85 m. alto. Diseño en Lámina M JUNJI.</p> <p>h) Mueble colgante de madera aglomerada enchapada de color blanco con puertas y repisa intermedia, frente mínimo 1,50 m, profundidad libre 0,30 m y alto aprox. 0,60 m, instalado a una altura de 1.30 mt del N.P.T. Consultar lámina M JUNJI.</p> <p>i) Perchero adosado al muro con 2 ganchos individuales, instalados alejados del punto de cocción y sobre h: 1.30 mt.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Puerta malla mosquitera, en conexión directa con el exterior. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>3.4. Bodega Alimentos</p> <p>Tipo y cantidad de unidades de refrigeración se expresan en tabla de cocinas.</p>	<p>a) Estanterías en todo el perímetro del recinto, de 0.40 m., ancho y 1.90 m., alto. Sobre pavimento consultar parrilla modular de madera, removible de 0.40 m. ancho. La altura entre 1° repisa y el N.P.T. debe ser de 0.80 m. Según Lámina Ñ JUNJI. Consultar espacio para unidades de refrigeración dependiendo cantidad de raciones que debe abastecer.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en el caso que cuente con ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - "Troneras" protegidas con malla mosquitera en bodegas de alimentos mediterráneas que cuenten con paramento vertical que dé al exterior. - Ventilación pasiva contemplando como mínimo ducto de ventilación a cubierta y celosía en parte inferior de la puerta. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
<p>3.5. Despensa</p>	<p>a) Estanterías en todo el perímetro del recinto, de 0.40 m., ancho y 1.90 m., alto. Sobre pavimento consultar parrilla modular de madera, removible de 0.40 m. ancho. La altura entre 1° repisa y el N.P.T. debe ser de 0.80 m. Según Lámina Ñ JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en el caso que cuente con ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Ventilación pasiva contemplando como mínimo ducto de ventilación a cubierta y celosía en parte inferior de la puerta. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.

3.6. Bodega de Material Didáctico.	<p>a) Estantería con repisas de 0.40 m., de profundidad, en todos los muros y con alto mínimo aproximado 1.90 m. De acuerdo a lámina Ñ JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en el caso que cuente con ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Ventilación pasiva contemplando como mínimo ducto de ventilación a cubierta y celosía en parte inferior de la puerta. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3.7. Bodega Material y Útiles de Aseo.	<p>a) Estantería con repisas de 0.40 m., ancho y 1.9 m. alto. La altura entre la 1° repisa y el NPT, debe ser de 0.80 m. Diseño según Lámina Ñ JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en el caso que cuente con ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Ventilación pasiva contemplando como mínimo ducto de ventilación a cubierta y celosía en parte inferior de la puerta. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3.8. Bodega General	<p>a) Espacio para almacenar equipamiento, mobiliario, etc. Al menos el muro de mayor largo debe considerar estantería con repisas, de 0.40 m., ancho y 1.9 m. alto. La altura entre la 1° repisa y el NPT, debe ser de 0.80 m. Diseño según Lámina Ñ JUNJI.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en el caso que cuente con ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Ventilación pasiva contemplando como mínimo ducto de ventilación a cubierta y celosía en parte inferior de la puerta. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3.9. Baño Personal docente administrativo, Público y Discapacitados	<p>a) 1 W.C. tipo silencioso con asiento y tapa. Altura asiento WC h: 0.45 a h: 0.50 mt del NPT. Consultar Lámina E JUNJI.</p> <p>b) 2 barras de acero inoxidable una fija al muro y otra abatible, ambas inmediatas al WC.</p> <p>c) 1 lavamanos de pedestal elevado, altura de colocación 0.80 mt. Ver Lámina E.</p> <p>d) 1 espejo de 0.50x0.60 m., con marco de aluminio, sobre lavamanos.</p> <p>e) 1 dispensador de papel higiénico.</p> <p>f) 1 dispensador de jabón líquido frente a lavamanos.</p> <p>g) 1 dispensador de toalla de papel de un solo uso.</p> <p>h) 1 perchero adosado al muro con 1 gancho.</p> <p>i) En puerta acceso considerar peinazo de acero inox.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3.10. Baño Personal de Servicio (Auxiliar)	<p>a) 1 lavamanos instalado a 0.80 mt del NPT.</p> <p>b) 1 W.C. tipo silencioso con asiento y tapa.</p> <p>c) 1 receptáculo de ducha. Consultar barra para cortina y cortinas.</p> <p>d) 1 jabonera en ducha.</p> <p>e) 1 espejo de 0.50x0.50 m., con marco de aluminio, sobre lavamanos.</p> <p>f) 1 dispensador de papel higiénico.</p> <p>g) 1 dispensador de jabón líquido frente a lavamanos.</p> <p>h) 1 dispensador de toalla de papel de un solo uso.</p> <p>i) 1 perchero adosado al muro con 2 ganchos individuales.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
3.11. Baño Manipuladoras	<p>a) 1 lavamanos</p> <p>b) 1 W.C. tipo silencioso con asiento y tapa.</p> <p>c) 1 receptáculo de ducha. Consultar barra para cortina y cortinas.</p> <p>d) 1 jabonera en ducha.</p> <p>e) 1 espejo de 0.50x0.50 m., con marco de aluminio, sobre lavamanos.</p> <p>f) 1 dispensador de papel higiénico.</p> <p>g) 1 dispensador de jabón líquido frente a lavamanos.</p> <p>h) 1 perchero adosado al muro con 2 ganchos individuales.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malla mosquitera removible en las ventanas operables, abatible en los casos que impida la apertura. - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.

3.12. Espacio Vestidor	<p>a) 1 Locker por personal manipulador. Consultar lámina N JUNJI.</p> <p>b) 1 banqueta vestidor de al menos 0.50 m. de largo x 0.30 m. de profundidad x 0.45 de alto.</p> <p>c) 1 Perchero adosado al muro con 2 ganchos individuales.</p> <p><u>Punto a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de iluminación herméticos de ahorro de energía.
4. AREAS DE EXTENSIÓN	
4.1. Patio Cubierto Exigibles en zona sur: VII Región al sur.	<p>a) Riel o barra para cortinas.</p> <p><u>Puntos a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de iluminación fluorescentes con celosías de protección de ahorro de energía. - Enchufes a h mínima 1.30 mt del NPT.
4.2 Patios de extensión	<p>a) Se consultará un área pavimentada no inferior a 18 m².</p> <p>b) 1 llave de jardín y pileta hasta 3 salas de actividades. Debe ser protegida para impedir el libre uso de los niños.</p>
4.3. Patio General	<p>a) Asta de bandera.</p> <p>b) 2 llaves de jardín con pileta.</p> <p>c) Manguera de riego, largo 25 m. con carro portamanguera.</p>
4.4. Patio de Servicio	<p>a) Caseta para tarros de basura. Diseño según Lámina P JUNJI. Proveer de 2 ó 4 medios tambores para basura con asas y tapa, dependiendo de la capacidad; J. Infantil hasta 128 niños = 2 unidades. J. Infantil sobre 128 niños = 4 unidades.</p> <p>b) Caseta para balones de gas. Diseño según Lámina O JUNJI.</p> <p>c) Consultar al menos un 50% del área con pavimento (pastelones).</p> <p>d) Llave jardín y pileta.</p> <p>e) Lavacopas del tipo Miramar o lavarropa del tipo Frutillar sobre atril metálico fijo al piso, instalado a 0.80 m. del N.P.T.</p> <p>f) Depósito Útiles de Aseo: Nicho para almacenar escobas, baldes, traperos, etc. Ver Lámina Q JUNJI.</p> <p><u>Punto a considerar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de iluminación estanco de ahorro de energía.
5. OTROS	
	<p>a) En aquellos casos donde existan problemas de presión o abastecimiento de agua, deberá considerarse un sistema que normalice ambas funciones.</p> <p>b) Considerar rampas en accesos al establecimiento y en acceso/sala de salas de actividades a patios/pasillos, esto para permitir fácil desplazamiento de los niños con discapacidad. Ver detalle en Láminas S, T y U JUNJI.</p> <p>c) Para uso de niño discapacitado, consultar en puertas de sala de actividades de nivel medio en que se ubica sala de hábitos higiénicos con equipamiento para atención de niño discapacitado, una barra según Lámina.</p> <p>d) En Jardines Infantiles con salas de actividades nivel sala cuna sólo en segundo piso se instalará, a lo menos, una silla salvaescalera, en área de acceso a escalera principal, procurando mantener despejada el área de desembocadura de la escalera de modo que la instalación del mecanismo no obstruya la circulación.</p> <p>e) Consultar redes de gas independientes. una para abastecer Cocinas y Baño de Manipuladora, otra para la red que abastece Sala de Mudas, Sala de Hábitos Higiénicos o Sala Bañera y Baño Auxiliar (involucra nichos de gas y calefones independientes). Los calefones irán en espacios exteriores protegidos por nicho metálico según Lámina.</p> <p>f) Considerar iluminación en los espacios exteriores.</p> <p>g) Considerar timbre de llamada (chicharra).</p> <p>h) Contemplar timbre o campana que de aviso de emergencia.</p>

SANTIAGO, 2014.